

FICHA COMERCIAL



**DESCRIPCION BASICA:**

Zapato piel split leather hidro repelente y resistente a los hidrocarburos . Piso PU doble densidad bicolor, antideslizante SRC, con anti torsión. Puntera de seguridad Fiberglass resistente 200J. Plantilla antiperforación de fibras textiles entrelazadas cero penetración. Forro textil foamizado. Plantilla interior

**ARGUMENTOS DE VENTA:**

Máximo confort y robustez  
Metal Free  
Diseño outdoor  
Certificado SRC  
Suela con inserto TPU anti torsión  
Insertos reflectantes en corte

CARACTERISTICAS

|                                   |                                       |   |              |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|------|
| <b>CORTE:</b>                     |                                       |   |              |      |
| <b>FORRO:</b>                     | <b>TRASERO</b>                        | Textil en fibra técnica antiabrasión, transpirable y desabsorbente  |              |      |
|                                   | <b>PALA</b>                           | Textil en fibra técnica antiabrasión, transpirable y desabsorbente  |              |      |
| <b>LENGÜETA O FUELLE:</b>         |                                       | Piel split leather hidro repelente y resistente a los hidrocarburos |              |      |
| <b>PALMILLA:</b>                  |                                       | Textil multicapa antiperforación de fibras entrelazadas             |              |      |
| <b>SUELA:</b>                     | <b>COMPOSICIÓN:</b>                   | PU2D  |              |      |
|                                   | <b>COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO:</b> | <b>SRA</b>  | <b>Plano</b> | 0,43 |
|                                   |                                       |   | <b>Tacón</b> | 0,37 |
|                                   | <b>COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO:</b> | <b>SRB</b>  | <b>Plano</b> | 0,24 |
| <b>Tacón</b>                      |                                       |   | 0,15         |      |
| <b>CALIFICACIÓN:</b>              |                                       | SRC   |              |      |
| <b>PUNTERA:</b>                   |                                       | Fiberglass materiales compuestos 200J                               |              |      |
| <b>PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:</b> |                                       | Textil multicapa antiperforación de fibras entrelazadas             |              |      |
| <b>PLANTILLA CONFORT:</b>         |                                       | Termoconformada antibacterias                                       |              |      |
| <b>OTROS VALORES A DESTACAR:</b>  | <b>HORMA:</b>                         | Extra-ancha   |              |      |
|                                   | <b>RANGO TALLAS:</b>                  | 36 - 48   |              |      |
|                                   | <b>PESO:</b>                          | 1.200 gr.   |              |      |
|                                   | <b>OTROS:</b>                         |   |              |      |



**EN 20345-2011: S3 SRC**